

Bionades®

Fettlösender Oberflächenreiniger



EIGENSCHAFTEN

BIONADES® ist ein hochaktiver und vielseitig anwendbarer Oberflächenreiniger, der fett- und ölhaltige Verschmutzungen filmfrei entfernt.

BIONADES® ist hochkonzentriert und geruchsneutral. **BIONADES®** erfüllt mit erhöhter Fettlösekraft und breiterem Anwendungsspektrum gleichzeitig die strengen Umweltauflagen des EU-Ecolabels.

Produktvorteile

- kraftvolle Reinigungsleistung gegen fett- und ölhaltige Verschmutzungen
- hohes Schmutztragevermögen
- reinigt filmfrei und ohne Rückstände
- küchentauglich, HACCP-konform
- zur Reinigung von Arbeitsflächen, Fußböden, Arbeitsgeräten- und maschinen, Fenstern, Wänden etc.
- ultranetzend, optimales Fließverhalten und Eindringvermögen
- geruchsneutral – ohne Duftstoffe
- NTA-, EDTA-, chlor- und phosphatfrei
- schonend zur Oberfläche
- kennzeichnungsfrei – anwendersicher durch nur leicht alkalischen pH-Wert
- umweltschonend – mit dem EU-Ecolabel zertifiziert

Anwendungsgebiete

BIONADES® ist speziell für die Küche und den Lebensmittelbereich entwickelt worden. Zur Reinigung von Arbeitsflächen, Fußböden, Einrichtungsgegenständen, Arbeitsgeräten und -maschinen, Getränkeautomaten, Fenstern und Wänden, Sanitäranlagen etc. **BIONADES®** ist auch bestens als Handspülmittel geeignet und besonders ergiebig.

Bei der Anwendung werden Fett und Wasser voneinander getrennt. Das Fett kann im Abwasser abgeschöpft werden und der Fettabscheider wird in seiner Funktion nicht beeinträchtigt.

BIONADES® kann auf allen Materialien angewendet werden: Edelstahl, Kunststoff, Fliesen, Chrom, Stein, Glas, Spiegel etc.

ANWENDUNG / DOSIERUNG

Dosierung

1:200

Bei sehr starken Verschmutzungen bis 1:20

Wirtschaftlichkeit

- sehr hohe Ergiebigkeit
- geringe Lagerkosten durch Superkonzentrat
- sehr schnelle Reinigungswirkung

Richtige Dosierung spart Kosten und schont die Umwelt.

Boden:

Mischung: 1:200 (50 ml auf 10 l Wasser)

BIONADES® wird mit der Wassersparpistole über das Hygienecenter ERVEMAT, Gießkanne oder Eimer aufgetragen. Ca. 10 Minuten einwirken lassen.

Die Oberfläche mit Schrubber oder Bürstenmaschine bearbeiten, um den Belag zu lösen. Gründlich mit klarem Wasser abspülen und mit einem Wasserabzieher trocknen.

Arbeitsflächen:

BIONADES® 1:200 (50 ml auf 10 l Wasser)

BIONADES® wird mit der Spezialpumpe EV 1,5R oder dem ERVETEX Nasswischtuch aufgetragen. Ca. 10 Minuten einwirken lassen. Die Oberfläche mit einer Bürste oder Tuch bearbeiten, um die gelösten Beläge zu entfernen. Gründlich mit klarem Wasser abspülen und trocknen.

Weiterer Hinweis:

Bei sehr starker Verschmutzung wird **BIONADES®** in einer Mischung von 1:20 (250 ml auf 5 l Wasser) auf die zu reinigenden Flächen aufgetragen und anschließend, wie bereits beschrieben, gereinigt.

TECHNISCHE ANGABEN

Allgemeine Hinweise

Bitte nicht mit anderen Produkten mischen. Nur für gewerbliche Anwender. Schützen Sie sich und Ihre Haut – tragen Sie bitte immer geeignete Arbeitshandschuhe. Bitte Gefahrenhinweise auf Sicherheitsdatenblatt und Einzelverpackung beachten. Verschlüsselt, vor Sonnenlicht geschützt, trocken sowie kühl aber frostfrei lagern. Nicht zusammen mit Lebensmitteln und nur im Originalbehälter lagern. Das Produkt ist min. 24 Monate nach Lieferung lagerfähig. Eine Veränderung der Flüssigkeitsfarbe hat keinen Einfluss auf die Wirksamkeit des Produktes.

Materialverträglichkeit

In der Regel für alle Oberflächen geeignet. Bitte beachten Sie auch bei Bedarf die Betriebsanweisung des jeweiligen Geräteherstellers. Edelstahl und Gummidichtungen werden nicht angegriffen.

Chemische Eigenschaften

Form: flüssig
Farbe: grün
pH-Wert konz: 8,5
pH-Wert 1%: 8,4

Verfügbare Gebindegrößen

1 kg, 5 kg, 10 kg

Umweltaspekt, Entsorgung

Spart Platz und Transportkosten durch hohe Konzentration. Besonders sparsam dosierbar. Spart Platz und Transportkosten durch hohe Konzentration. Besonders sparsam dosierbar. Restentleerte Gebinde dem dualen System zuführen. Umweltschonend – mit dem EU-Ecolabel zertifiziert.



Die Informationen beruhen auf unserem aktuellen Kenntnisstand. Sie befreien den Anwender nicht von eigenen Prüfungs- und Vorsichtsmaßnahmen. Gegebenheiten können sich je nach Anwendungsart ändern, daher übernehmen wir keine Haftung für Ergebnisse der Anwendungsempfehlung.